

Dati del costruttore

Ragione sociale: GIAIOTTI S.r.l.

Sede e stabilimento di produzione: via Faedis Z.A. - 33034 Attimis (UD)

Tel.: 0432.789415 - Fax: 0432.796042

E-mail: info@giaiottisrl.it

Sito Web: www.giaiottisrl.it

Etichetta e informazioni accompagnatorie


GIAIOTTI S.r.l. via Faedis Z.A. - 33034 Attimis (UD) 07
Modello "DG/ 34 - Antone dogato" Dichiarazione di Prestazione N° DG34/CPR/2013-07-01 EN 13659:2004+ A1:2008 Chiusura oscurante ad ante a doghe verticali ad esclusivo utilizzo esterno Resistenza al carico del vento - Classe tecnica 6

Descrizione del prodotto:

DG 34 Antone dogato - Chiusura oscurante ad ante a doghe verticali ad esclusivo utilizzo esterno.Avvertenze generali per la sicurezza

- Non forzare l'anta oltre il limite di apertura
- Non chiudere o aprire l'anta con forza
- Non sovraccaricare l'anta
- Non inserire oggetti tra l'anta ed il telaio e/o il serramento
- Pericolo di infortuni nella parte tra l'anta e il telaio e/o il serramento
- Pericolo di caduta
- Pericolo di infortuni per correnti d'aria o colpi di vento

Uso previsto del prodotto

Il prodotto è destinato solamente all'utilizzo come chiusura oscurante per infissi con funzione principale di impedire la trasmissione dell'energia radiante e quindi l'illuminazione negli spazi interni. Il prodotto è ad esclusivo azionamento manuale controllato. Il prodotto è destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei od irragionevoli.

Utilizzo del prodotto


- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone adulte, assicurandosi dell'assenza di qualsivoglia ostacolo nel raggio d'azione dello stesso
- Il prodotto deve essere azionato unicamente attraverso gli opportuni accessori predisposti allo scopo (es. maniglie) o nei punti indicati dal costruttore, accompagnando l'intero movimento senza forzare od opporsi in modo innaturale al moto;
- il movimento deve essere svolto a velocità moderata assicurandosi che non si verifichino urti violenti nei punti di fine corsa
- Il prodotto deve normalmente trovarsi in condizioni di riposo nei punti di massima apertura o massima chiusura previsti, eventualmente bloccato con gli opportuni sistemi predisposti dal produttore (se presenti);
- In caso di condizioni meteorologiche avverse (es. vento forte), il prodotto deve essere portato in posizione di fine corsa (massima chiusura) e quindi bloccato in modo da evitare qualsivoglia movimento involontario
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento del prodotto, astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi solo a personale professionalmente competente
- Per garantire l'efficienza del prodotto ed il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle indicazioni del costruttore facendo effettuare da personale professionalmente competente la manutenzione periodica
- È necessario conservare queste istruzioni e trasmetterle ad eventuali subentranti nell'uso del prodotto

Piano di manutenzione

Le parti principali del prodotto soggette ad usura sono:

- ferramenta di sostegno;
- vernice esterna.

È necessario provvedere almeno una volta l'anno ad un'attenta verifica sullo stato di usura dei pezzi che compongono l'oscurante al fine di garantire i requisiti tecnici e funzionali.

	33040 Attimis (UD)	USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO
		MODULO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBRICA

Ferramenta:

- Controllare le parti meccaniche dell'oscurante e, se necessario, regolarle avvalendosi di personale specializzato
- Ingrassare le parti mobili e di chiusura della ferramenta con vaselina o grasso per cuscinetti

È necessario controllare almeno una volta ogni sei mesi lo stato della finitura superficiale del legno dell'oscurante al fine di individuare eventuali danni al film di vernice (fessurazioni o screpolature).

Verniciatura:

- Al fine di mantenere la verniciatura, impiegare ogni sei mesi un particolare olio ritonificante per serramenti applicandolo con l'ausilio di un panno
- Ogni quattro anni, previa verifica del livello di degradazione del film di vernice, riverniciare l'oscurante con vernici all'acqua avvalendosi di personale specializzato

Pulizia dell'oscurante: la pulizia dell'oscurante consente di mantenere integra la finitura superficiale (specie quella esterna) e quindi garantirne una più lunga durata. Per le operazioni, seguire le seguenti indicazioni:

- Eseguire le operazioni con frequenza normale (pulizia ogni 6 mesi) nei casi di carico di sporco leggero dentro e fuori (traffico limitato, lontananza da zone marine);
- Eseguire le operazioni con frequenza intensa (pulizia ogni 3 mesi) nei casi di sporco elevato dentro e fuori (forte concentrazione di traffico e industrie, prossimità di zone marine);
- Utilizzare prodotti detergenti solo di tipo neutro;
- Non usare detergenti acidi o alcalini;
- Non utilizzare prodotti e/o materiali abrasivi;
- Non utilizzare solventi organici;
- I detergenti usati per la pulizia devono essere freddi ($T_{max} = 30\text{ °C}$) e non si devono usare apparecchiature e spruzzo di vapore;
- Per la pulizia delle maniglie utilizzare solo acqua tiepida e un panno morbido.

Modalità di smaltimento

Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto, tutti i suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi nell'ambiente o raccolti con i rifiuti comuni, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento.